

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN

Eingelegtes Gewerbe
Spezialstahl
verchromt-poliert
Mit transparenter Isolation



SCHNEIDENDE ZANGEN

Nr.	Länge		Ausführung	Schneidwerte mm Ø		Gewicht g
	mm	Zoll		weicher Draht	harter Draht	



3-108-2

Seitenschneider

mit breitem, spitzem Zangenkopf,
flach-abgesetzter Schneide, Druckfeder,
zum bündigen Schneiden,
nur für weichen Draht

3-108-2	120	4 3/4	ohne Schneidwate	1,5	-	90
---------	-----	-------	------------------	-----	---	----



3-109-2

Seitenschneider

mit breitem, abgerundetem Zangenkopf,
flach-abgesetzter Schneide, Druckfeder,
zum bündigen Schneiden,
nur für weichen Draht

3-109-2	120	4 3/4	ohne Schneidwate	1,5	-	90
---------	-----	-------	------------------	-----	---	----



3-111-2

Seitenschneider

mit schlankem, spitzem Zangenkopf,
flach-abgesetzter Schneide,
Doppelblatfeder,
zum bündigen Schneiden,
nur für weichen Draht

3-111-2	120	4 3/4	ohne Schneidwate	0,8	-	70
---------	-----	-------	------------------	-----	---	----



3-112-2

Seitenschneider

mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf,
Doppelblatfeder,
zum bündigen Schneiden,
nur für weichen Draht

3-112-2	120	4 3/4	ohne Schneidwate	1,0	-	70
---------	-----	-------	------------------	-----	---	----



3-115-2

Spezial-Seitenschneider

für Kunststoff, mit abgerundetem Zangenkopf,
flach-abgesetzter Schneide,
Doppelblatfeder, zum bündigen Schneiden
von Kunststoff-Angüssen, Platinen etc.

3-115-2	145	5 3/4	ohne Schneidwate	-	-	130
---------	-----	-------	------------------	---	---	-----