

ABISOLIERZANGEN

Eingelegtes Gewerbe
Spezialstahl



Nr.	Länge mm	Zoll	Ausführung	Gewicht g
-----	-------------	------	------------	--------------

Abisolierzange „Record“

Durch Federsystem sicheres Arbeiten ohne Einstellung auf den Drahtquerschnitt. Leichte Handhabung: Draht einlegen – Zange schließen – Isolation abziehen.

für Drahtstärken von 0,5 bis 5 mm Ø

vernickelt,
mit BERNSTEINIT-Isolation

175

3-805-4 160 6 1/4

für Drahtstärken von 0,3 bis 1,2 mm Ø

vernickelt
mit BERNSTEINIT-Isolation

175

3-806-4 160 6 1/4

Abisolierzange mit Stellschraube

für alle Drahtstärken, mit Druckfeder

3-815-1 155 6 1/8

verchromt-poliert
mit BERNSTEINIT-Isolation

165

Electronic-Abisolierzange

besonders schmal und schlank, mit innen liegender Stellschraube und Druckfeder

3-835-2 160 6 1/4

verchromt-poliert
mit transparenter Isolation

115

PRESSZANGEN

Aufgelegtes Gewerbe
Carbonstahl



Preßzange für Aderendhülsen

kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm².

3-871-6 155 6

vernickelt, mit roter Isolation

165

Preßzange für Aderendhülsen

kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm².

3-875-6 225 9

vernickelt, mit roter Isolation

285

WASSERPUMPENZANGEN

Kleinst-Wasserpumpenzange 3-fach verstellbar

3-565 130 5 1/8

verchromt-poliert

60

3-565-1 130 5 1/8

mit BERNSTEINIT-Isolation

80

Wasserpumpenzange

3-574-1 175 6 3/4

matt-verchromt
mit BERNSTEINIT-Isolation

180

3-575-6 240 9 1/2

vernickelt, mit roter Isolation

380

SPEZIAL-MONTAGEZANGE

Modell mit Stellschraube und Schenkelfedern

45° abgewinkelt, für Spannringe an Wellen ohne Nute von 1,5 - 2,8 mm

3-761-10 140 5 1/2

brüniert

95

